



\* Do przyklejania płyt styropianowych PLATINUM Fasada i PLATINUM PLUS Fasada należy stosować klej uniwersalny PLATINUM SP-KU lub klej poliuretanowy PLATINUM SP-KPS.

\*\* W przypadku stosowania do przyklejania styropianu kleju poliuretanowego PLATINUM SP-KPS konieczne jest dodatkowe zastosowanie łączników mechanicznych w ilości co najmniej 4 szt./m<sup>2</sup>

\*\*\* Przed zastosowaniem tynku polikrzemianowego PLATINUM SP-TP podłoże należy zagruntować gruntem polikrzemianowym PLATINUM SP-GP

## POŁĄCZENIE OCIEPLENIA ŚCIANY Z PŁYTĄ BALKONOWĄ DOCIEPLONĄ PRZEKRÓJ PIONOWY



11/2009

Całkowitą odpowiedzialność za projekt i dokumentację techniczną systemu, w którym zastosowano produkty Termo Organika, ponosi projektant. Prezentowany detal konstrukcyjny należy traktować jako przykład. Termo Organika nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe zastosowanie w poszczególnych projektach, a także zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego rozwiązania.

RYS. nr 12