



* Do przyklejania płyt styropianowych PLATINUM Fasada i PLATINUM PLUS Fasada należy stosować klej uniwersalny PLATINUM SP-KU lub klej poliuretanowy PLATINUM SP-KPS.

** W przypadku stosowania do przyklejania styropianu kleju poliuretanowego PLATINUM SP-KPS konieczne jest dodatkowe zastosowanie łączników mechanicznych w ilości co najmniej 4 szt./m²

*** Przed zastosowaniem tynku polikrzemianowego PLATINUM SP-TP podłoże należy zagruntować gruntem polikrzemianowym PLATINUM SP-GP

ZAKOŃCZENIE OKAPU DACHU NIEOCIEPLONEGO,
Z UŻYCIEM LISTWY ALUMINIOWEJ
PRZEKRÓJ PIONOWY

SYSTEM Platinum

11/2009

Całkowitą odpowiedzialność za projekt i dokumentację techniczną systemu, w którym zastosowano produkty Termo Organika, ponosi projektant. Prezentowany detal konstrukcyjny należy traktować jako przykład. Termo Organika nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe zastosowanie w poszczególnych projektach, a także zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego rozwiązania.

RYS. nr 17