

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE nr 1/70**  
**SYNTHOS XPS 70 (N, I, L)****Producent:** Synthos Dwory Sp. z o.o.  
ul. Chemików 1  
32-600 Oświęcim**Opis wyrobu:** Synthos XPS 70 (N, I, L) – pianka polistyrenowa wytłaczana**Zastosowanie:** do izolacji termicznej w budownictwie**Właściwości użytkowe:**Synthos XPS 70 (N, I, L): XPS-EN 13164 –T1- DS(TH) - CS(10\Y)700 - WL(T)0,7  
Klasa reakcji na ogień: Euroklasa E  
Grubość: 40 ÷ 100 mm

Grubość [mm]	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_D$ [W/mK]	Opór cieplny $R_D$ [m <sup>2</sup> K/W]
40	0,036	1,1
50	0,036	1,4
60	0,036	1,6
80	0,038	2,1
100	0,038	2,6

**Wyrób jest zgodny z normą:** PN-EN 13164:2009, załącznik ZA**Jednostka notyfikowana:** Instytut Techniki Budowlanej (nr 1488), Oddział Śląski  
Al. Korfantego 191  
40-153 Katowice  
Raport z badań nr: LOK-02924/C/09**Obowiązuje od:** 05.10.2009 r.Główny Specjalista  
ds. Zarządzania Systemami  
Sylwester Jachna

Dyrektor ds. Produkcji

  
Marek Rościszewski

Wiceprezes Zarządu

  
Zbigniew Warmuz